



HIKVISION

**I COLORI DEL BUIO
PRESTAZIONI
& FLESSIBILITÀ**



COLORVU I COLORI DEL BUIO

ColorVu rappresenta la massima espressione tecnica della qualità video a colori. La tecnologia di ripresa ad alta sensibilità assicura prestazioni video superiori con immagini e colori luminosi e vividi, anche in condizioni di buio in risoluzione fino a 4MP, per un'esperienza visiva superiore e senza compromessi 24/7. Le performance e la flessibilità di installazione rendono queste telecamere ideali per l'utilizzo in tutte le applicazioni residenziali e small business. Ottenere informazioni efficaci in assenza di colore può risultare complicato. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo è possibile soprattutto grazie alla tecnologia all'avanguardia incorporata nell'obiettivo e nel sensore.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IP</p>  | <p>TURBO HD</p>  | <p>Caratteristiche in comune</p> <p>Hardware Avanzato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura F 1.0 • Sensore 0.0005 Lux <p>Led Luce Bianca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accensione in assenza di luce | <p>Tecnologia Innovativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione 3D del colore • WDR fino a 130 dB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OBIETTIVO LUMINOSO

La Super Apertura F 1.0 consente di raccogliere un quantitativo superiore di luce e ottenere immagini più luminose, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>F2.0</p>  <p>Telecamere convenzionali</p> | <p>F1.2</p>  <p>Telecamere UltraLow Light</p> | <p>F1.0</p>  <p>Telecamere ColorVu</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SENSORE DI ALTA QUALITÀ

La presenza del sensore con tecnologia avanzata garantisce una sensibilità fino a 0.0003 Lux @F1.0 e un'eccellente gestione del controllo luce grazie al WDR 130 dB, migliorando enormemente le prestazioni.

La tecnologia del colore 3D realizza una resa cromatica precisa e rivela immagini e dettagli con colori accurati anche di notte, mostrando un livello di dettagli superiore rispetto a quanto percepito dall'occhio umano.

Gli obiettivi sono dotati di un rivestimento BBAR (**Broad-Band Anti-Reflection**) e di un vetro **Extra-Low Dispersion (ED)** in grado di ridurre il bagliore di luce e riprodurre in modo efficace la nitidezza e la saturazione del colore di un'immagine.

Telecamera convenzionale



Small Business



Residenziale

Telecamera ColorVu



RISOLUZIONE TURBO HD 3K

Turbo HD risoluzione 3K (5MP) in formato 16:9 in grado di estendere la risoluzione ed eliminare la distorsione delle immagini rispetto ad una telecamera standard in formato 4:3.

SMART MOTION DETECTION, RILEVAZIONI AFFIDABILI

I modelli più avanzati integrano la funzionalità Smart Motion Detection, che consente un'affidabile rilevazione.

Rispetto ai sistemi standard di videosorveglianza analogici caratterizzati dalla funzione Motion Detection, questi dispositivi integrano un sensore PIR che rileva la radiazione infrarossa irradiata dagli oggetti fino a 11m, diminuendo i falsi allarmi.

Il sistema agisce dunque da deterrente: in caso di intrusione, le luci stroboscopiche e il messaggio audio diffuso attraverso lo speaker dissuaderanno il potenziale intruso.



APPLICAZIONI

L'hardware avanzato e la tecnologia a bordo di questi dispositivi assicurano performance superiori anche di notte, rendendole ideali per applicazioni residenziali e small business.



Residenziale



Negozi



Small Business



Locali pubblici

TELECAMERE IP

BULLET 4MP, LUCE BIANCA 30M



DS-2CD104760-L
Ottica Fissa
SAP 311316776

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Risoluzione Max 2560 x 1440
- Sensibilità 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- Obiettivo 2.8mm
- Compressione Video H.265+/H.264+
- WDR 120 dB
- 2 Stream
- Grado di protezione IP67

TURRET 4MP, LUCE BIANCA 30M



DS-2CD134760-L
Ottica Fissa
SAP 311316796

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Risoluzione Max 2560 x 1440
- Sensibilità 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- Obiettivo 2.8mm
- Compressione Video H.265+/H.264+
- WDR 120 dB
- 2 Stream
- Grado di protezione IP67

TELECAMERE TURBO HD

BULLET 4in1 2MP, LUCE BIANCA 20M



DS-2CE10DF3T-F
Ottica Fissa
SAP 300512765

- High Performance CMOS
- 2MP (1920 x 1080)
- Sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- Obiettivo 3.6 mm
- WDR 130 dB
- Grado di Protezione IP67

BULLET 4in1 2MP, LUCE BIANCA 40M



DS-2CE12DF3T-F
Ottica Fissa
SAP 300512762

- High Performance CMOS
- 2MP (1920 x 1080)
- Sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- Obiettivo 3.6 mm
- WDR 130 dB
- Grado di Protezione IP67

TURRET 2MP, LUCE BIANCA 20M



DS-2CE70DF3T-MF
Ottica Fissa
SAP 300614309

- High Performance CMOS
- 2MP (1920 x 1080)
- Sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- Obiettivo 3.6 mm
- WDR 130 dB
- Grado di Protezione IP67

BULLET 2MP, LUCE BIANCA 40M



DS-2CE12DF3T-PIRX0S

Ottica Fissa

SAP 300513066



- High Performance CMOS
- 2MP (1920 x 1080)
- Sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio
- Obiettivo 3.6 mm
- WDR 130 dB
- Grado di Protezione IP67

TURRET 2MP, LUCE BIANCA 20M



DS-2CE72DF3T-PIRX0S

Ottica Fissa

SAP 300614586



- High Performance CMOS
- 2MP (1920 x 1080)
- Sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio
- Obiettivo 2.8 mm
- WDR 130 dB
- Grado di Protezione IP67

BULLET PoC 2MP, LUCE BIANCA 40M



DS-2CE19DF3T-AZE

Ottica Varifocale Motorizzata

SAP 300513531

- 1/1.8"CMOS
- Risoluzione Max 1920 x 1080
- Sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- Obiettivo 2.8-12mm Motorizzata
- WDR 130 dB
- Grado di protezione IP68

TURRET PoC 2MP, LUCE BIANCA 40M



DS-2CE79DF3T-AZE

Ottica Varifocale Motorizzata

SAP 300615196

- 1/1.8"CMOS
- Risoluzione Max 1920 x 1080
- Sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- Obiettivo 2.8-12mm Motorizzata
- WDR 130 dB
- Grado di protezione IP68

TELECAMERE TURBO HD 3K ColorVu

BULLET FIX FOCAL 3K, LUCE BIANCA AUTO/OFF

MINI BULLET FIX FOCAL 3K, LUCE BIANCA AUTO/OFF

TURRET FIX FOCAL 3K, LUCE BIANCA AUTO/OFF



DS-2CE12KF0T-FS

Ottica Fissa

SAP 300513254

- 3K CMOS
- 5MP (2960x1665)
- Sensibilità 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- Obiettivo 3.6 mm
- Digital WDR
- Grado di Protezione IP67



DS-2CE10KF0T-FS

Ottica Fissa

SAP 300513256

- 3K CMOS
- 5MP (2960x1665)
- Sensibilità 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- Obiettivo 3.6 mm
- Digital WDR
- Grado di Protezione IP67



DS-2CE72KF0T-FS

Ottica Fissa

SAP 300614820

- 3K CMOS
- 5MP (2960x1665)
- Sensibilità 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- Obiettivo 3.6 mm
- Digital WDR
- Grado di Protezione IP67



SCOPRI
I PRODOTTI
COLORVU

Seguici nelle nostre pagine Social



www.facebook.com/hiwatch.italy/



www.instagram.com/hiwatch.italy/



www.linkedin.com/company/29203182



Hikvision Italy

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

HiWATCH
selection