

DS-2CE16D0T-ITPFS

Minicâmera bullet fixa com áudio de 2MP



- Câmera de áudio coaxial de 2 MP
- Aprimoramento da segurança com microfone embutido discreto e econômico
- Transmite áudio pelo cabo coaxial
- EXIR 2.0: tecnologia infravermelha avançada com distância de IR de 25 m
- Resistente a água e poeira (IP67)
- 4 em 1 (4 sinais comutáveis TVI/AHD/CVI/CVBS)

▪ Especificações

Câmera	
Sensor de imagens	CMOS de 2 MP
Resolução máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminação mínima	0,01 lux em (F2.0, AGC ligado), 0 lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50, 000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 180°, Rotação: 0 a 360°
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lentes fixas de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Distância focal e campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 106,4°, campo de visão vertical: 57,9°, campo de visão diagonal: 124,6° 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 79,6°, campo de visão vertical: 43,5°, campo de visão diagonal: 93,7° 6 mm, Campo de visão horizontal: 51,9°, campo de visão vertical: 30°, campo de visão diagonal: 58,8
Montagem da lente	M12
Imagem	
Interruptor de parâmetros de imagem	STD/HIGH-SAT
Configurações de imagens	Brilho, nitidez, espelho, IR automatizado
Taxa de quadros	TVI: 1080P em 30fps, 1080P em 25fps AHD: 1080P em 30fps, 1080P em 25fps CVI: 1080P em 30fps, 1080P em 25fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Automático/Cor/PB (Preto e Branco)
Amplio alcance dinâmico [WDR (Wide Dynamic Range)]	WDR digital
Aprimoramento da imagem	Sim
Aprimoramento da imagem	Sim
Balanco de branco	Automático/manual
AGC	Compatível
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS alternáveis
Informações gerais	
Material	Plástico
Dimensões	58 mm × 61 mm × 158,6 mm
Peso	Aprox. 160 g
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C, umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Português
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25%
Consumo	Máx. 2,7 W
Alcance de IR	Até 25 m
Aprovação	
Proteção	IP67

▪ **Modelos disponíveis**

DS-2CE16D0T-ITPFS

▪ **Acessórios**

▪ **Opcionais**

DS-1280ZJ-XS
Caixa de conexão



Sedes corporativas

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções

